

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ISM50320

OptiLine 45 - podna kutija za ugradnju u beton
- plastična - bez modula



Osnovne informacije

Kabloski instalacioni sistem	Podne kutije
Product type	Čelične podne kutije
Tip poda	Betonski pod
Oblik podne kutije	Kvadratna
Colour	Svetlosiva
Quantity package 1 / unit	1 deo

Dopunske informacije

Način pričvršćivanja	Zabetonirano
Broj modula	Bez modula
Product material	PP (polipropilen)
Dužina	188 mm
Visina	75...95 mm
Širina	188 mm

Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC IEC 61084-1:ed. 1, 1991 IEC 61084-2-2:2003
Operating temperature	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	22,5 cm
Package 1 Length	23,0 cm
Package 1 Weight	648,0 g
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	150
Package 2 Height	112,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	109,2 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------