

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

EPH3100321

Asfora - utičnica sa uzemljenjem sa strane -
16A poklopac, zaštita IP44 bela



Osnovne informacije

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Serija | Asfora |
| Tip proizvoda ili komponente | Utičnica |
| Opis standarda utičnice | Uzemljenje sa strane |
| Konfiguracija polova utičnice | 2P + E sa zaštitom |
| Prezentacija uređaja | Kompletan proizvod |
| Dodatne informacije | Poklopac i zaštita |
| Nijansa boje | Bela |
| Tip pakovanja | Pakovanje u kesicama |

Dopunske informacije

| | |
|----------------------------|--|
| Broj utičnica | 1 |
| Montaža uređaja | Ugradno |
| Opseg snage | 3680 W |
| Nazivna struja | 16 A pri 250 V AC |
| Povezivanje - priključci | Vijčani priključci |
| Broj kablova | 2 kabl(ovi) 2,5 mm ² |
| Krutost kabla | Fleksibilni Kruti Jednožični višežični |
| Dužina ogoljenog dela žice | 13,0 mm |
| Materijal | ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram ABS + PC: centralna pločica ABS (akrilonitril-butadien-stiren): poklopac |
| Završna obrada | Sjajno |
| Provodni materijal | Bakar |
| Način fiksiranja | Zavrtnji ili kukice 51...69 mm |
| Visina | 83 mm |
| Širina | 83 mm |
| Dubina | 48 mm |
| Projektovana dubina | 17 mm |
| Količina po setu | 1 |
| Masa proizvoda | 0,104 kg |

Okruženje

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Standardi | IEC 60884-1 |
| Sertifikacija proizvoda | TSE VDE Aenor |
| Ip stepen zaštite | IP44 |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Pakovanje

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Package 1 Length | 8,0 cm |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 3 Width | 40,0 cm |
| Package 3 Weight | 14,062 kg |
| Package 2 Width | 18,5 cm |
| Package 2 Height | 9,5 cm |
| Package 2 Weight | 1,126 kg |
| Number of Units in Package 3 | 120 |
| Unit Type of Package 3 | S04 |
| Package 3 Height | 30,0 cm |
| Package 3 Length | 60,0 cm |
| Package 1 Width | 8,0 cm |
| Package 1 Height | 4,5 cm |
| Package 1 Weight | 105,0 g |
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Package 2 Length | 27,5 cm |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|