

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9A15216

transformator za zvono iTR - 230 V 50..60 Hz -
izlaz 8..12 V - 8 VA



Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Ime proizvoda	Acti 9 iTR
Tip proizvoda ili komponente	Transformator
Kratko ime uređaja	iTR
Tip transformatora	Transformator zvona

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230 V AC 50/60 Hz
Napon izlaza	8/12 V: +/- 15 % pri opterećenju 13/18 V: bez opterećenja
Zaštita od kratkog spoja izlaza	Ugrađena
Nazivna snaga u va	8 VA
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi	4
Visina	89 mm
Širina	36 mm
Dubina	60 mm
Boja	Bela
Pomoćni priključni blok	Tunel klemekruti 2,5 mm ² Tunel klemefleksibilni 2,5 mm ² Tunel klemefleksibilni sa kablovskim završetkom 2,5 mm ²
Dužina ogoljenog dela žice	6 mm
Moment pritezanja	0,5 N.m

Okruženje

Standardi	EN 60742 EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6
Sertifikacija proizvoda	NF
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Kategorija prenapona	Klasa II sa poklopcem priključaka opciono
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...80 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	9,5 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Weight	7,786 kg
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Weight	270,0 g
Number of Units in Package 2	28
Unit Type of Package 2	S02
Package 2 Length	40,0 cm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------