

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

## CCT15232

Acti 9 - MINs - tihi elektronski tajmer -  
podešavanje od 0.5 do 20 minuta



### Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Ime proizvoda	Acti 9 MIN
Kratko ime uređaja	MINs
Tip proizvoda ili komponente	Tihi elektronski tajmer
Kompatibilnost proizvoda	Mehanička kompatibilnost sa električnim češljastim sabirnicama
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

### Dopunske informacije

Primena uređaja	Zgrade
Tip opterećenja	230 V AC halogena sijalica 2300 W 230 V AC inkandescentna sijalica 2300 W Fluorescentna sijalica 9 x elektronski 7 W Dvostruko montirana fluorescentna cevkonvencionalni balast 2300 VA Fluorescentna cevelektronski 300 VA Fluorescentna cev bez korekcije faktora snagekonvencionalni balast 2300 VA Fluorescentna cev sa serijskom korekcijom faktora snagekonvencionalni balast 2300 VA Fluorescentna sijalica 7 x elektronski 11 W Fluorescentna sijalica 7 x elektronski 15 W Fluorescentna sijalica 7 x elektronski 20 W Fluorescentna sijalica 7 x elektronski 23 W Fluorescentna sijalica konvencionalni balast 1500 VA Fluorescentna cev sa paralelnom korekcijom faktora snagekonvencionalni balast 400 VA
Maksimalna potrošnja u va	6 VA
Maksimalna struja preklapanja	16 A - 230 V AC pf = 1
[ue] nazivni napon	230 V AC +10 % -15 % pri 50/60 Hz
Kašnjenje	Podesivo od 0.5 do 20 minuta
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	2
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci - <= 6 mm <sup>2</sup>
Električna klasa izolacije	Klasa II
Širina	18 mm
Visina	89 mm
Dubina	66 mm
Masa proizvoda	75 g

### Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-10...50 °C
Ip stepen zaštite	IP20 B

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	10,0 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Weight	12,636 kg
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Weight	93,0 g
Number of Units in Package 2	130
Unit Type of Package 2	S03
Package 2 Length	40,0 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------