

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9A15220

modularni sigurnosni transformator iTR - 230 V
50..60 Hz -izlaz 12..24 V - 40 VA



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Tip transformatora | Sigurnosni transformator |
| Grupa proizvoda | Acti 9 |
| Grupa proizvoda | Acti 9 |
| Ime proizvoda | Acti 9 iTR |
| Tip proizvoda ili komponente | Transformator |
| Kratko ime uređaja | iTR |

Dopunske informacije

| | |
|---------------------------------|---|
| [ue] nazivni napon | 230 V AC 50/60 Hz |
| Napon izlaza | 12/24 V: +/-5 % pri opterećenju 14/28 V: bez opterećenja |
| Zaštita od kratkog spoja izlaza | Ugrađena |
| Nazivna snaga u va | 40 VA |
| Temperature derating table | 40 VA 35 °C 38 VA 40 °C 32 VA 50 °C 24 VA 55 °C 18 VA 60 °C |
| Način montiranja | Fiksno |
| Nosači za montažu | 35 mm simetrična DIN šina |
| 9 mm redovi | 10 |
| Visina | 89 mm |
| Širina | 90 mm |
| Dubina | 60 mm |
| Boja | Bela |
| Pomoćni priključni blok | Tunel kleme 4 mm ² |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|---|
| Standardi | EN 60742 EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6 |
| Sertifikacija proizvoda | NF |
| Kategorija prenapona | Klasa II sa poklopcem priključaka opciono |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -20...55 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -25...80 °C |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Package 1 Length | 9,5 cm |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 3 Width | 80 cm |
| Package 3 Weight | 148,056 kg |

| | |
|------------------------------|----------|
| Package 2 Width | 30 cm |
| Package 2 Height | 15 cm |
| Package 2 Weight | 9,885 kg |
| Number of Units in Package 3 | 112 |
| Unit Type of Package 3 | P12 |
| Package 3 Height | 45 cm |
| Package 3 Length | 120 cm |
| Package 1 Width | 9,5 cm |
| Package 1 Height | 7 cm |
| Package 1 Weight | 1,197 kg |
| Number of Units in Package 2 | 8 |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Package 2 Length | 40 cm |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|