

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9A15219

modularni sigurnosni transformator iTR - 230 V
50..60 Hz -izlaz 12..24 V - 25 VA



Osnovne informacije

Tip transformatora	Sigurnosni transformator
Grupa proizvoda	Acti 9
Grupa proizvoda	Acti 9
Ime proizvoda	Acti 9 iTR
Tip proizvoda ili komponente	Transformator
Kratko ime uređaja	iTR

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230 V AC 50/60 Hz
Napon izlaza	12/24 V: +/-5 % pri opterećenju 14/28 V: bez opterećenja
Zaštita od kratkog spoja izlaza	Ugrađena
Nazivna snaga u va	25 VA
Temperature derating table	25 VA 35 °C 23,75 VA 40 °C 20 VA 50 °C 15 VA 55 °C 11,25 VA 60 °C
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi	10
Visina	89 mm
Širina	90 mm
Dubina	60 mm
Boja	Bela
Pomoćni priključni blok	Tunel kleme 4 mm ²

Okruženje

Standardi	EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6 EN 60742
Sertifikacija proizvoda	NF
Kategorija prenapona	Klasa II sa poklopcem priključaka opciono
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...80 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	10,0 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Height	15,0 cm

Package 2 Weight	9,491 kg
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Weight	1,142 kg
Number of Units in Package 2	8
Unit Type of Package 2	S02
Package 2 Length	40,0 cm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------