

GA5030R

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga: | 720W |
| Broj obrtaja: | 11.000min ⁻¹ |
| Veličina priključka: | M14 |
| Unutrašnji prečnik (Ø): | 22,23mm |
| Prečnik diska (Ø): | 125mm |
| Buka: zvučni pritisak: | 85dB(A) |
| Buka: zvučna snaga: | 96dB(A) |
| Buka: odstupanje (K): | 3dB(A) |
| Vibracije: brušenje: | 8,5m/s ² |
| Vibracije: brušenje: | 2,5m/s ² |
| Vibracije: odstupanje (K): | 1,5m/s ² |
| Dimenzije (D x Š x V): | 266 x 140 x 108mm |
| Težina prema EPTA –i: | 1,9kg |



- Sistem protiv ponovnog pokretanja sprečava slučajno uključanje i kada je mašina uključena u struju, sa uključenim prekidačem
- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Malo kućište reduktora za lako rukovanje i manevrisanje
- Prekidač je povoljno lociran za lako rukovanje sa jednom rukom
- Ergonomskih 20 ugaonih položaja bočne drške
- Trajan visoko kvalitetan motor sa visokom toplotnom stabilnošću
- Pouzdaniji i izdržljiviji zupčanci obezbeđuju dva puta duži životni vek ili više
- Dvojna zaštita od prašine