

## DHR243Z

Napon akumulatora:	18 V - LXT
Kapacitet akumulatora:	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Tip akumulatora:	Li-ion
Broj obrtaja:	0 - 950min <sup>-1</sup>
Broj udaraca:	0 - 4.700min <sup>-1</sup>
Maks. bušenje (čelik Ø):	13mm
Maks. bušenje (drvo Ø):	27mm
Maks. bušenje (beton Ø):	24mm
Tip prihvata alata:	SDS - Plus
Broj podešavanja za kopanje:	40
Energija udarca:	2,0J
Buka: zvučni pritisak:	89,0dB(A)
Buka: zvučna snaga:	100,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Vibracije: udarno bušenje u betonu:	13,0m/s <sup>2</sup>
Vibracije: dletovanje:	11,0m/s <sup>2</sup>
Vibracije: bušenje u metalu:	2,5m/s <sup>2</sup>
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s <sup>2</sup>
Dimenzije (D x Š x V):	353 x 85 x 213mm
Težina prema EPTA -i:	3,7kg



- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Sa brzo steznim futerom
- Jedinstvena gumena konstrukcija ne prenosi vibracije do akumulatora
- Manje ekscentrično okretanje je dobijeno sa dužim nosačem alata
- Mehanizam za ugaono pozicioniranje: dleto može da rotira za 360° sa 40 različitih položaja završavanja
- Moguća upotreba sistema za odvođenje prašine DX07
- Klizna spojka