

Akumulatorski udarni odvijač



DTD152Z

Napon akumulatora: 18 V - LXT

Kapacitet akumulatora: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

Tip akumulatora: Li-ion

Broj obrtaja: 0 - 2.900min⁻¹

Broj udaraca: 0 - 3.500min⁻¹

Mašinski vijci: M4 - M8

Standardni vijci: M5 - M16

Visoko zatezni vijci: M5 - M12

Vijak sa krupnim navojem: 22 - 125mm

Prihvat alata: 6,35mm

Šestougaoni prihvat: 1/4"

Obrtni moment - 2. brzina: 165Nm

Buka: zvučni pritisak: 93dB(A)

Buka: zvučna snaga: 104dB(A)

Buka: odstupanje (K): 3dB(A)

Vibracije: udarno pritezanje: 10,5m/s²

Vibracije: odstupanje (K): 1,5m/s²

Dimenzije (D x Š x V): 137 x 79 x 238mm

Težina prema EPTA -i: 1,6kg



- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi
- Snažna, visoke performanse i kompaktnija